



CE-35 无磷合金除油粉

ISSUED:2016/11/1

REV DAT:2016/12/16

一. 产品特性

- 1、采用优质、高效表面活性剂、渗透剂、助洗剂及防蚀剂配制而成。低泡、无磷、无毒、高效、易排放、易清洗等特点。对合金件有优良的抗腐蚀性能。
- 2、对各类矿物油脂、油垢具超强的清洗效果。采用机械清洗，效果更佳。

二. 操作条件

操作参数	单位	范围	最佳
CE-35 使用浓度	g/L	40-----60	50
温度	°C	50-70	60
电流密度	A/dm ²	1-20	3-5
阳极面积/阴极面积		2:1 或更高	2:1
搅拌	高速液流、部品摆动		

三、使用说明

- 1、除油溶液配制：在除油槽中注入自来水，升温到 40-50℃，然后加入除油粉，搅拌至全溶，然后升温至工作温度，即可使用。
- 2、除油溶液中的碱组分是按配方设计的，在生产中不允许往除油溶液中补加各种碱；
- 3、除油溶液在使用过程中，由于其主要成份的消耗，其洗净力逐渐降低，在生产中最好每班（8 小时）分析一次除溶液的浓度，然后根据分析结果补充除油粉；
- 4、除油槽要设溢流口，经常把悬浮于液面的油污清除掉；
- 5、长期使用后，若除油液比较浑浊，则应更换槽液，更换周期根据厂家生产情况确定。

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。