



C01 万能除油剂

ISSUED:2014/03/28

REVDAT:2016/12/16

一. 产品工艺简介

1. 使用创新科技的特殊活性物质，不含磷的环保配方。
2. 常温使用，除油速度快，具有极佳除油效果。
3. 不含强碱性成分，适用于钢铁件，铜件，锌合金，铝合金工件，特别是不影响工件的高抛光外观。
4. 用在塑胶电镀前处理时除去塑胶工件成型时表明产生的油膜，避免工件漏镀现象，同时使粗化效果均匀一致，减轻粗化液负担，使粗化液不至于消耗在氧化油脂的过程中，延长粗化液使用寿命。
5. 适合电镀返工件及电泳前处理的除油，明显提高结合力。

二. 操作条件

条件项目	使用范围
C01	50-250ml/L
温度	常温（20-35℃）
时间	30-120S

三. 使用说明

1. 因油脂是酸性物质，会降低工作液的 PH 值。建议每三天补充氢氧化钠 1~1.5 克/升，可保持极佳除油效果。
2. 正常情况下使用，每升浓缩液配制后的工作液可乳化溶解大约 4000ml 油脂(第三方测试数据)!
3. 由于有着最新科技的乳化成分，本除油剂对油污有着极其杰出的乳化效果，仅需定期把漂浮出来的油污泡沫打捞出来即可长期使用，其消耗主要是带水损失，请按照工件形状和大小情况添加 C01 浓缩液。

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不負責任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。